



LEVASSEUR
Your paint expert



HYDRO PROTECT G3

HYDRO-OLEOFUGE – ANTI-SALISSURES – ANTI-TACHE

UNE PROTECTION COMPLETE POUR LE BATIMENT

Hydro Protect G3 est un hydro-oléofuge non filmogène prêt à l'emploi qui protège durablement les matériaux poreux contre les dégradations provoquées par les salissures, les taches, les infiltrations, la pollution atmosphérique, les graffitis, ...

Les supports traités (murs et sols) résistent à la pénétration des graffitis, de l'eau, des mousses, des huiles et des salissures, et gardent durablement leur aspect d'origine.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Hydro Protect G3 est un hydro-oléofuge à base de copolymères acryliques fluorés en phase aqueuse réalisant une imprégnation de surface qui limite de façon durable la porosité sans s'opposer à la respiration du support. Il préserve l'aspect d'origine du support.

Hydro Protect G3 est un liquide incolore, non filmogène et prêt à l'emploi. Hydro Protect G3 est imperméabilisant et anti-taches (huiles, graisses, ketchup, moutarde,...).

Hydro Protect G3 offre une action préventive contre les graffitis pour tous les matériaux poreux du bâtiment, et en rend le nettoyage plus facile.

DOMAINE D'UTILISATION

Hydro Protect G3 s'utilise comme hydrofuge et préventif anti-graffitis:

- Protection des façades, bâtiments, tunnels, ponts, blocs en béton contre l'humidité, les pollutions atmosphériques, la souillure grasse, les taches et les graffitis.

Hydro Protect G3 s'utilise comme hydro-oléofuge:

- Protection des sols en béton, pierres naturelles, céramiques, pierres et bétons reconstitués (dalles, margelles, pierres bleues, pavements, toitures,...).
- Conseillé sur tous supports fermés tels que granit, pierre bleue belge, marbre, grès, pavés, terre cuite, ainsi que sur les plans de travail de cuisine, pour sa bonne protection contre les taches, huiles, graisses et l'eau.

Pour les surfaces fortement alcalines, telles que du béton frais, effectuer un test préalable.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur un support propre et sain.
- Appliquer à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.
- Appliquer à l'état pur, ne pas diluer.
- Appliquer le produit « mouillé sur mouillé » jusqu'à saturation du support.
- Porter attention particulière au niveau des reprises afin d'éviter les zones non traitées.

Précautions :

- Bien secouer le bidon avant utilisation
- Faire un essai préalable.
- Protéger les vitres des projections d'Hydro Protect G3.
- Pour les supports verticaux, appliquer de bas en haut.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Hydro Protect G3 est respectueux de l'environnement. Il ne contient ni solvant pétrolier ni silicone.

Aspect : Liquide ambré homogène	Préserve l'apparence et la couleur des surfaces traitées
Inodore	Non filmogène
Densité : 1.05 +/- 0.05	Facile d'utilisation et d'application, soluble dans l'eau
pH : 6.5 +/- 0.5	Point d'ébullition : 100°C
COV < 3% . Produit classé non dangereux	T° d'utilisation : entre 5 et 35°C
Perméabilité à la vapeur d'eau : > 97%	Rendement 100 à 400 gr/m ² selon porosité du support

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- De par sa qualité hydrofuge, Hydro Protect G3 permet une protection efficace contre tous les dégâts causés par l'humidité (infiltrations, pluies acides, érosion,...).
- De par sa qualité oléofuge, Hydro Protect G3 offre une barrière contre toutes les taches et salissures grasses (huile, graisse alimentaire,...)
- Comme hydro-oléofuge, Hydro Protect G3 est un excellent préventif graffiti. Il prévient la pénétration des pigments d'encre et de peinture dans les matériaux poreux, rendant plus facile et plus rapide l'enlèvement des tags.

SECURITE

Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales prévues avec une ventilation adéquate. Porter des gants en latex, des bottes et un vêtement de protection de la peau à manches longues. Pour éviter les risques de projection, porter des lunettes de protection.

En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements et contacter immédiatement un médecin ou un spécialiste.

Tenir hors de portée des enfants.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

AVANTAGES ET PROPRIETES

- S'utilise en intérieur et en extérieur.
- Convient pour des surfaces verticales (murs, tunnels, bâtiments,...) et horizontales (sols en pierre bleue, pavés,...)
- Prévient la pénétration de l'eau et des liquides gras.
- Limite la formation des efflorescences.
- Produit respirant, non filmogène.
- Anti-salissures, anti-adhérent, anti-taches.
- Excellentes propriétés anti-graffiti.
- Empêche la dégradation due au gel / dégel.
- Conserve l'état d'origine des supports traités et les préserve de la pollution atmosphérique.
- Non-jaunissant. Résiste aux U-V.
- Résistant dans le temps (minimum 10 ans).
- Ne contient ni solvants ni silicone.
- Facile à utiliser, prêt à l'emploi.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Utiliser de l'eau ou de l'eau savonneuse. Nettoyer le matériel rapidement après utilisation.

CONDITIONNEMENT

Emballage plastique de 5L et 25L. Autres emballages disponibles sur demande.

CONDITIONS DE STOCKAGE

12 mois dans l'emballage d'origine fermé, à une t° entre 5 et 25°C, et dans un endroit sec.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com