



# TOPTEX EXTERIEUR

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture pour l'extérieur à base de dispersion d'un copolymère acrylique insaponifiable. TOPTEX EXTERIEUR possède une perméabilité optimale à la vapeur d'eau et une très bonne résistance à l'eau et aux salissures dans ses applications sur façades et murs extérieurs. Peinture lavable et diluable à l'eau pouvant également être appliquée en intérieur.

TOPTEX EXTERIEUR Adhère d'une façon parfaite sur tout support propre et possède un excellent pouvoir couvrant. Finition : Mat. Disponible dans toutes les couleurs

## MISE EN OEUVRE

Pour application sur façades et murs neufs ou farinants, nous conseillons l'application préalable du Primer Hydrofix. Un primer opacifiant comme le Flexaprim est également adapté.

TOPTEX EXTERIEUR s'applique de préférence en deux couches successives.

Temps de séchage entre 2 couches : 4-6 heures.

Application de la première couche diluée avec 5 à 10% d'eau.

Application de la deuxième couche diluée avec Max. 5% d'eau.

L'application peut être réalisée à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Dans ce dernier cas, la dilution peut atteindre 20% d'eau.

## TEMPS DE SÉCHAGE À 60% RH et 20°C

Sec au toucher : 1 h

Recouvrable : 4 à 6 h

## CARACTERISTIQUES

Rendement :	± 8-10 m <sup>2</sup> /L	Viscosité :	6000 CP (Brookfield r5, 50rpm)
Extrait Sec :	31% en volume et 64% en poids	Densité :	1,5 KG/L
Lavabilité :	Classe I suivant ISO 11998	Opacité :	Classe 2 suivant ISO 6504-3 . (Application à 200µ humides)

## NETTOYAGE DU MATERIEL

Immédiatement à l'eau

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Ian en emballage d'origine fermé et non entamé.

Stocker dans un local ventilé et sec à une température entre + 5 et + 30°C.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*