



LEVASSEUR
Your paint expert

LAVABILITE

ISO11998

CLASSE 1

TOPTEx EXTERIEUR

PRODUCT BESCHRIJVING

Buitenverf op basis van een onverzeepbare acrylaatcopolymerdispersie.

TOPTEx EXTERIEUR heeft een optimale waterdampdoorlaatbaarheid en een zeer goede weerstand tegen water en vuil bij toepassing op buitenmuren en gevels. Een afwasbare, waterverdunbare verf die ook binnen kan worden aangebracht.

TOPTEx EXTERIEUR hecht perfect op elk schoon oppervlak en heeft een uitstekende dekking.

Afwerking: Mat. Verkrijgbaar in alle kleuren

TOEPASSING

Voor toepassing op nieuwe of krijtachtige gevels en muren raden we aan eerst Hydrofix primer aan te brengen. Een dekkende primer zoals Flexaprim is ook geschikt.

TOPTEx EXTERIEUR wordt het best aangebracht in twee opeenvolgende lagen.

Droogtijd tussen 2 lagen: 4-6 uur.

Breng de eerste laag aan verdund met 5-10% water.

Breng de tweede laag aan verdund met maximaal 5% water.

Aanbrengen kan met een kwast, roller of spuitpistool. In het laatste geval verdunnen met maximaal 20% water.

DROGING BIJ 60% HR EN 20°C

Aanraakdroog : 1 uur

Overschilderbaar : 4 tot 6 uren

KENMERKEN

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--|
| Dekking : | ± 8-10 m ² /L | Viscositeit: | 6000 CP (Brookfield r5, 50 rpm) |
| Droge stof : | 31% v. h. volume en 64% v. h. gewicht | Dichtheid : | 1,5 KG/L |
| Wasbaarheid : | Klasse I volgens ISO 11998 | Dekking : | Klasse 2 volgens ISO 6504-3. Toepassing bij 200µ nat |

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddelijk met water

OPSLAG WOORWAARDEN

1 jaar in ongeopende originele verpakking. Bewaren in een geventileerde en droge ruimte bij een temperatuur tussen 5 °C en 30°C.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be